




TERRASSCHERMEN

BLOEMENDAEL

De Bloemendael is een terrascherm met een speels en modern uiterlijk. Dankzij de fraai afgewerkte druppelvormige zijkappen oogt het scherm zeer compact.

 De Tibelly®-doekcollectie biedt u een uitgebreid kleurenpalet voor uw terrascherm. Deze uitzonderlijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. Tibelly®-zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdt tenminste 90% van de UV-straling tegen.

De maximale breedte van de Bloemendael is 550 cm bij een uitval van 300 cm en 600 cm bij een uitval van 250 cm.



Bediening

Uw terrascherm is standaard geschikt voor een elektrische bediening met schakelaar. Natuurlijk behoort ook een draadloze afstandsbediening tot de mogelijkheden.

Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker wordt het terrascherm door plaatsing van een zon-/windautomaat, waardoor het scherm automatisch wordt bediend.

Specificaties

- Beschikbare afmetingen
- max. 600 cm breed
 - max. 300 cm uitval



SMITS

ROLLUIKEN
ZONWERING





Techniek

De knikarmen van de Bloemendael zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel en met dubbele kabels. Het scherm wordt aan beide uiteinden op de gevel bevestigd met robuuste aluminium steunen.

De Bloemendael is standaard voorzien van een doekgoot voor een grotere stabiliteit. Zowel in open als gesloten stand is uw zonweringdoek daardoor beter beschermd, wat ten goede komt aan de levensduur van het doek.

Afwerking

De Bloemendael is verkrijgbaar in blank geanodiseerd aluminium, wit (RAL 9010) of crèmewit gemoffeld (Ral 9001).

Naast de deze lakkleuren is de Bloemendael voor een geringe meerprijs ook verkrijgbaar in drie prachtige structuurlakken; antraciet (Ral 7016), zwart (Ral 9005) en sepia bruin. Dankzij de structuurlak is het product beter krasvast, water- en vuilafstotend en daardoor zeer onderhoudsvriendelijk. Natuurlijk kan de Bloemendael in elke gewenste Ral-kleur gemoffeld worden (meerprijs).

Onderzoek

Uit TNO-onderzoek blijkt dat toepassing van buitenzonwering veel energie kan besparen. Door toepassing van automatisch geregelde buitenzonwering gedurende de zomer kan voor kantoren tot 29 procent en voor woningen tot 12 procent op energie voor koelen worden bespaard.

TÜV- en CE-gekeurd

Alle terrasschermen zijn getest door het Duitse keuringsinstituut TÜV en voldoen aan de hoge kwaliteitscriteria die hierbij gehanteerd worden. De schermen zijn tevens voorzien van CE-markering. Uw garantie voor een veilig en betrouwbaar product waar u jaren plezier aan zult beleven.



Een actie voor



Voor elke verkochte meter Tibelly®-zonweringdoek wordt € 0,10 aan KWF Kankerbestrijding gedoneerd. Word ook Schaduw Sponsor en steun KWF Kankerbestrijding in de strijd tegen huidkanker.

De uitvoering

Uw terrasscherm Bloemendael combineert prachtig met de laatste trends in doekkleuren. Wij hebben zes suggesties voor u op een rij gezet.

Tibelly® doek dessin

Doek: Tibelly® 370
Scherm: Technisch zilver



Doek: Tibelly® 371
Scherm: Wit




Doek: Tibelly® 373
Scherm: Crème




Doek: Tibelly® 372
Scherm: Structuurlak Sepia bruin



Doek: Tibelly® 374
Scherm: Structuurlak zwart



Doek: Tibelly® 375
Scherm: Structuurlak antraciet



Uw zonweringspecialist

SMITS

ROLLUIKEN
ZONWERING